

# 改装车产品技术参数

产品号: ZS0GY6W6014 发布日期: 20210712  
产品ID: Y5119687 生效日期: 20210712 批次 345  
产品型号名称: ZJL5310CCQD6型畜禽运输车  
企业名称: 镇江飞驰汽车集团有限责任公司  
产品商标: 飞球牌 法人代表: 胡建军  
生产地址: 江苏省镇江市金港大道456号  
注册地址: 镇江市金港大道456号 目录序号: (十)03



## 主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 11900  
宽: 2550 高: 3990  
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 9455,8675  
宽: 2425 高:  
总质量(kg): 31000  
整备质量(kg): 15500,14500  
额定载质量(kg): 15370,15305,16370,16305 转向型式:  
准拖挂车总质量(kg):  
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有  
载质量利用系数: 1.0,1.13 最高车速(km/h): 110,89  
额定载客(含驾驶员)(人): 驾驶室准乘人数(人): 2,3  
前悬/后悬(mm): 1480/2675,1480/2475,1480/2620,1480/2420  
接近角/离去角(。): 13/16

车辆识别代号:  
底盘ID 底盘型号 底盘类别 底盘名称  
1、 3366910 DFH1310D7 二类 载货汽车底盘  
2、  
3、  
4、  
油耗: 37.2,37.2,36.9,36.9

车身反光标识说明: 企业:广州市鼎安交通科技有限公司,常州华日升反光材料有限公司;商标:鼎安,通明;型号:DA-FS(R)、DA-FS(w),TMFSQ-1

其他: 1.随底盘选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,驾驶室前角扰流板为选装件,选装驾驶室前面罩,选装驾驶室顶部"东风商用车"企业标识;2.选装双油箱和容积不同的单油箱;后处理选装不同外形结构;选装驻车空调电瓶;3.车厢顶部翻板门及过道翻板,中间有隔栏,侧面有滑窗及风扇,选装两层、四层厢体结构,选装无制冷空调,选装储水箱(仅用于畜禽饮水及喷雾降温),选装无工作舱,侧边无单开门车厢,选装车厢左侧前工具舱;4.箱体中间有隔板,货箱底板到仓棚顶部的高度为2520、2550、2580;5.后部轻质液压尾板收起时水平长度为300mm,尾板总质量为550kg;6.该车安装有卫星定位功能的行驶记录仪;7.ABS型号/生产企业:ABS8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;8.发动机L9NS6B360、L9NS6B400、DDi11E385-60、DDi11E430-60、DDi11E465-60的净功率分别为264kW、288kW、289kW、318kW、337kW,所对应的油耗值分别为36.9L/km、36.9L/km、37.2L/km、37.2L/km、37.2L/km;9.轴距-后悬对应关系:1995+4400+1350-2675,1995+4600+1350-2475,2050+4400+1350-2620,2050+4600+1350-2420;10.侧面防护装置采用铝合金材质焊接而成,材料6061-T6,通过螺栓连接方式与底板相连,后防护为裙边结构,下横梁断面尺寸(高×宽mm):120×60,材料Q235A,离地高度480mm,通过焊接方式和车架相连;11.选装限速装置,限速89km/h;12.专用功能及装置:该车专用装置为厢体和液压尾板,主要用于牲畜的运输;13.选装ETC车载装置。